

SERRAMENTO 68 mm

INFORMAZIONI TECNICHE

Sezione anta spess. mm 68 x 86

Sezione telaio spess. mm 68 x 70

Sistema in aria 4 battuta 18 interasse 13

Ferramenta di movimentazione Maico Multimatic asta cremonese a più punti di chiusura

Anuba doppio gambi regolabili Otlav.

Gocciolatoio alluminio finitura bronzo-bianco o Legno- con guarnizione- fissaggio a clip

Soglia alluminio a Taglio termico Argento \ nero guarnizioni nere

Vetrocamera da mm 20 a mm 31

Doppia guarnizione in elastomero termoplastico espanso.(una su battente, una su telaio)

Profilo vetro: Quadro – Ellisse - Barocco.

Serramento fornito : grezzo o con verniciatura- laccatura all'acqua, ciclo completo.

Accessori a richiesta

Anta ribalta. BASIC

Asta a leva.

Fascetta centrale entrata zero.

Possibilità di realizzazione sistema in aria 12 e seconda guarnizione su anta

CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO:



1. Resistenza al vento: FINESTRA C 3 PORTAFINESTRA C 2



2. Permeabilità all'aria: 4



3. Tenuta all'acqua: FINESTRA E 1050 PORTAFINESTRA 4 A



4. Coefficiente di trasmittanza termica:

Valore Ug. Vetro 1.4 finestra 1,81 W/mqK portafinestra 1,75W/mqK

Valore Ug. Vetro 1.1 finestra 1,68 W/mqK portafinestra 1,69W/mqK



5. Abbattimento acustico : NPD