

## SERRAMENTO

### Modello **SINTESI LEGNO + ALLUMINIO**

#### INFORMAZIONI TECNICHE

Sezione anta mm 68 x 86

Sezione telaio mm. 68 x 70

Sistema in aria 12 interasse13

Ferramenta di movimentazione Maico Multimatic

Asta cremonese a più punti di chiusura

Anuba doppio gambo regolabili Otlav.

Asta a leva

Soglia a Taglio termico alluminio Argento-nero

Vetro a singola o doppia camera da mm 32 a mm 48

Tripla guarnizione in elastomero termoplastico espanso

Profilo vetro riportato : Quadro –Ellisse.

Serramento fornito : Grezzo o con verniciatura – laccatura all' acqua, ciclo completo

\* **PARTE ESTERNA ALLUMINIO**  
**finitura RAL o DECOR tipo legno**  
**( fissaggio a clip )**

**Alluminio su telaio a copertura parziale**

#### Accessori a richiesta

Anta ribalta.

Fascetta centrale entrata zero

Parte esterna in alluminio su telaio a copertura totale.

---

#### CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO :



**1. Resistenza al vento: FINESTRA C 3 PORTAFINESTRA C 2**



**2. Permeabilità all'aria: 4**



**3. Tenuta all'acqua: FINESTRA E 1050 PORTAFINESTRA 4 A**



**4. Coefficiente di trasmittanza termica:**

Valore Ug. Vetro 1.4 finestra 1,81 W/mqK portafinestra 1,75W/mqK

Valore Ug. Vetro 1.1 finestra 1,68 W/mqK portafinestra 1,69W/mqK



**5. Abbattimento acustico : NPD**

---